

産業用シャーシ(筐体セレクション)

デスクトップ/ウォールマウント型①



モデル名		IPC-6806S	IPC-6806/6806W	IPC-6606/6608	IPC-7132	IPC-5120/7120	
マザーボード/SBC フォームファクタ		PICMG 1.0/1.3 Half-size SBC	PICMG 1.0 Full-size SBC / PICMG 1.0/1.3 Full-size SBC	PICMG 1.0/1.3 Full-size SBC	ATX / Micro ATX	Micro ATX / ATX	
ドライブベイ	Slim Optical Drive	-	-	-	-	- / -	
	2.5"	-	-	-	-	-	
	3.5"	External	1	1 / 1	1 / 1	1	1 / 1
		Internal	1	1 / 1	1 / 1	2	1 / 1
5.25"	-	0 / 1	1 / 2	1	1 / 1		
前面I/O	USB	2	2 / 2	2 / 2	2	Front I/O chassis	
	PS/2	-	- / -	- / -	-	-	
冷却ファン	No. of Fans	1	1 / 1	1 / 1	1	1 + 1	
	CFM	51.5	51.5 / 58	51.5 / 82	82	82 / 11	
電源	AC	250W Flex ATX	250W Flex ATX 350W Flex ATX	300W PS/2	300W PS/2 500W PS/2	250W Flex ATX 350W Flex ATX	
	AC Redundant	-	-	-	-	-	
	DC	-	-	-	-	-	
拡張カード用スロット数		4	5 / 5	5 / 7	7	4 / 7	
フルサイズカード用スロット数		-	6 / 6	6 / 8	7	-	
バックスリット バックプレーン	PICMG 1.0	✓	✓	✓	-	-	
	PICMG 1.3	✓	- / ✓	✓	✓	-	
インテリジェントシステムモジュール		-	-	-	-	-	
大きさ (W x H x D)	mm	191 x 178 x 290	166 x 178 x 398/ 198 x 221 x 398	173 x 254 x 396/ 173 x 315 x 410	200 x 330 x 430	320 x 164 x 316.5/ 380 x 164 x 316.5	
	inch	7.5 x 7.01 x 11.42	6.54 x 7.01 x 15.67/ 7.8 x 8.7 x 15.67	6.8 x 10 x 15.6 / 6.8 x 12.4 x 16.1	7.9 x 13 x 16.9	12.6 x 6.5 x 12.5/ 15 x 6.5 x 12.5	
重さ	kg	5.6	6.3 / 8	9 / 11	9.96	6.54 / 7.01	
	lb	12.3	13.9 / 17.6	19.8 / 24.2	21.93	14.42 / 15.45	

✓: サポート - : 非サポート, △: オプション

デスクトップ/ウォールマウント型②



モデル名		IPC-6025	IPC-5122	IPC-7130 / IPC-7130L	IPC-7220	
マザーボード/SBC フォームファクタ		PICMG 1.0/1.3 Full-size SBC	Micro ATX	ATX / Micro ATX	ATX / Micro ATX	
ドライブベイ	Slim Optical Drive	-	1	-	-	
	2.5"	-	-	-	-	
	3.5"	External	1	1	2 (hot-swap) / 2	1
		Internal	1	1	1 / 1	1
	5.25"	-	-	1 / 1	2	
前面I/O	USB	2	2	2 / 2	2	
	PS/2	-	-	-	-	
冷却ファン	No. of Fans	1	1	1 + 1	1	
	CFM	51.5	82	82 / 27.72	82	
電源	AC	350W Flex ATX	300W PS/2 500W PS/2	300W PS/2 500W PS/2	300W PS/2 500W PS/2	
	AC Redundant	-	-	500W Mini RPS	-	
	DC	-	-	-	-	
拡張カード用スロット数		4	4	7	7	
フルサイズカード用スロット数		5	-	7	7	
バックアップ バックプレーン	PICMG 1.0	✓	-	-	-	
	PICMG 1.3	✓	-	-	-	
インテリジェントシステムモジュール		✓	✓	✓/-	✓	
大きさ (W x H x D)	mm	111 x 212 x 420	157 x 360 x 340	200 x 320 x 480	200 x 320 x 480	
	inch	4.4 x 8.3 x 16.5	6.2 x 14.2 x 13.4	7.9 x 12.6 x 18.9	7.9 x 12.6 x 18.9	
重さ	kg	4.7	6.5	12.8	14	
	lb	10.3	14.3	28.2	30.8	

✓: サポート - : 非サポート, △: オプション

19インチラックマウント型①



モデル名		1U Rackmount	2U Rackmount				4U Rackmount		
		ACP-1010	IPC-603	ACP-2000	ACP-2010/ 2320	ACP-2020	IPC-510	IPC-610-L/ IPC-611	IPC-631
マザーボード/ SBC フォームファクタ		ATX/MicroATX	ATX/MicroATX	PICMG 1.0/1.3 Full-Size SBC	ATX/MicroATX	ATX / MicroATX	PICMG1.0/1.3 Full size SBC ATX/Micro-ATX	PICMG1.0/1.3 Full size SBC ATX/Micro-ATX	ATX/Micro-ATX
ドライブベイ	Slim Optical Drive	1	1	1	-/1	1	-	-	1
	2.5"	1 x 3.5" or 2 x 2.5"	-	-	-	2 external (optional hot-swap module) 2 internal	-	-	4 (2 external optional hot-swap)
	3.5"	Hot-swap	-	-	-	- / 2 (SATA)	-	-	-
		External	1	-	2	1 / -	-	1	1
	Internal	1 x 3.5" or 2 x 2.5"	1	-	2	2	-	1	-
5.25"	-	-	-	1 / -	-	3	3	-	
前面I/O	USB	2	Front I/O chassis	2	2	2 (USB 3.0)	2	2	Front I/O chassis
	PS/2	-	-	1	1	-	1	-	-
冷却ファン	No. of Fans	2 (MB)	2	2	2 / 3	1	1	1	2
	CFM	2 x 24 (MB)	2 x 47	2 x 47	2 x 47/ 2 x 47 + 1 x 28	41	77	82	2 x 82
電源	AC	250W Flex ATX 350W Flex ATX	350W Flex ATX	300W PS/2 500W PS/2	250W Flex ATX 350W Flex ATX	350W Flex ATX 850W Flex ATX	300W PS/2	300W PS/2 500W PS/2	500W PS/2 700W PS/2
	AC Redundant	-	-	-	-	500W 2U redundant	-	-	-
	DC	-	-	-	-	-	-	-	-
拡張カード用スロット数		1	3	6	3 / 3	7	14	15	7
フルサイズカード用スロット数		0	0	4	3 / 3	7	8	11	0
バックプレーン	PICMG 1.0	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-
	PICMG 1.3	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-
インテリジェントシステムモジュール		-	-	✓	✓	✓	-	-	-
大きさ (W x H x D)	mm	480 x 44 x 497	482 x 88 x 308	482 x 88 x 451	482 x 88 x 480	482 x 177 x 348	482 x 177 x 446	482 x 177 x 480	482 x 177 x 348
	inch	19 x 1.7 x 19.6	19 x 3.46 x 12.1	19 x 3.5 x 17.8	19 x 3.5 x 18.9	19 x 7.0 x 13.7	19 x 7 x 17.6	19 x 7 x 18.9	19 x 7.0 x 13.7
重さ	kg	8	6.4	11.5	10.7/11.7	8	10.7	14.5	8
	lb	17.6	14.1	25.3	23.5/25.7	17.6 lb	23.5	31.9	17.6

注: システムの構成によっては
拡張ボードやCPUクーラーの物理的干渉により、サポートされるフルサイズカードの枚数が減少する場合があります。

✓: サポート - : 非サポート, △: オプション

19インチラックマウント型②



モデル名		4U Rackmount							
		☞ IPC-610-H	☞ ACP-4020	☞ ACP-4D00	☞ ACP-4000	☞ ACP-4010/ ACP-4320	☞ ACP-4340	☞ IPC-623	
マザーボード/ SBC フォームファクタ		PICMG1.0/1.3 Full size SBC ATX/Micro-ATX	PICMG1.3 Half-size SBC ATX/Micro-ATX	PICMG 1.3/PCI Half-size SBC	PICMG1.0/1.3 Full-size SBC ATX/Micro-ATX	PICMG1.0/1.3 Full-size SBC ATX/Micro-ATX	PICMG1.0/1.3 Full size SBC ATX/Micro-ATX	PICMG 1.0/1.3 Full size SBC	
ドライブベイ	Slim Optical Drive	-	1	-	-	-	1	-	
	2.5"	-	1 (Internal)	-	-	-	1 (Internal)	-	
	3.5"	Hot-swap	-	-	-	-	- / 2 (SATA)	4 (SATA)	-
		External	1	2	1 / each node	1	1 / -	-	1
	Internal	-	-	-	-	1 / -	-	-	
5.25"	3	-	-	3	2	-	2		
前面I/O	USB	2	2 (USB 3.0)	2 (USB 2.0) + 2 (USB 3.0) / each node	2	4 / 2	2 (USB 3.0)	-	
	PS/2	1	-	-	1	-	-	-	
冷却ファン	No. of Fans	2	2	1 / each node	2	2 / 2	2	3	
	CFM	2 x 82	2 x 51.5	1 x 58 per node	2 x 82	2 x 82/ 1 x 82 + 1 x 28	1 x 82 + 1 x 56	3 x 150	
電源	AC	300W PS/2 500W PS/2	300W PS/2 500W PS/2 700W PS/2	250W Flex ATX 300W Flex ATX	300W PS/2 500W PS/2 700W PS/2	300W PS/2 500W PS/2 700W PS/2	300W PS/2 500W PS/2 700W PS/2	500W 1200W	
	AC Redundant	-	-	-	500W Mini RPS	500W Mini RPS	-	-	
	DC	-	-	-	-	-	-	-	
拡張カード用スロット数		15	15	6 / each node	15	15 / 15	15	20	
フルサイズカード用スロット数		11	0	0	11	15 / 10	11	20	
パンプ バックプレーン	PICMG 1.0	✓	-	✓ (PCI BP only)	✓	✓	✓	✓	
	PICMG 1.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
インテリジェントシステムモジュール		-	✓	✓	✓	✓	✓	-	
大きさ (W x H x D)	mm	482 x 177 x 479	482 x 177 x 348	430 x 177 x 350	482 x 177 x 479	482 x 177 x 479	482 x 177 x 478	482 x 177 x 657	
	inch	19 x 7 x 18.9	19 x 7.0 x 13.7	19 x 7.0 x 13.8	19 x 7 x 18.9	19 x 7 x 18.9	19 x 7.0 x 18.8	19 x 7 x 26	
重さ	kg	15	8.5	15	15.2	16.6/17.6	12.5	26	
	lb	33	18.7	33	33.5	36.5/38.7	27.5	57	

注: システムの構成によっては
拡張ボードやCPUクーラーの物理的干渉により、サポートされるフルサイズカードの枚数が減少する場合があります。

✓: サポート - : 非サポート, △: オプション